



DEMOUNTABLE CONTAINER












MOBILE CONTAINERS WITH TRAILER

TECHNICAL SPECIFICATIONS OF CONTAINER WITH TRAILER


Stock lamps and electrical parts over the bumpered chassis.
 Drawn arrow with spring and sprindle.
 Fixed back axle.
 Mechanical front axle with brake.
 Revolving and chassis.
 4 ea. complete shears.
 4 ea. rims.
 Internal and external tires.
 Mechanical supporting foots.




SOME OF OUR PROJECTS



2.40 x 6.00 = 14,40 m² MODULAR SYSTEM CONTAINER PLANS








3.00 x 7.00 = 21,00 m² MODULAR SYSTEM CONTAINER PLANS



* Galvaniz Sac Gövdeli
 * Yalıtımsız / Yalıtımlı
 * Galvanized Steel Sheet Body
 * Insulated / Uninsulated

126 m² Dining Hall

126 m² Dormitory





SCHEMA DE LEVAGE DU CONTAINER

Points importants à prendre en considération

- 1-Assurez-vous que le sol sur lequel sera installé le container est correctement nivelé. Dans le cas contraire, vous pourrez avoir des problèmes dans le fonctionnement des menuiseries des portes et fenêtres. Sur le sol sur lequel sera installé le container, assurez-vous que le châssis principal est parfaitement soutenu.
- 2-Les câbles du container doivent être attachés aux quarts plaques de levage, comme indiqué sur l'image. Et le container doit être levé en posé par grue.
- 3-Les câbles doivent être attachés, comme indiqué, en diagonale. Les tailles des câbles doivent être égales et leur angle par rapport à l'horizontale ne doit pas être moins que 20° (pente de 36%).
- 4-Le crochet doit être mis sur le côté large et le container doit être levé, en bougeant le crochet vers la partie lourde, et une fois la balance atteinte.
- 5-Pour prolonger la durée de vie de vos containers, vous devez les installer sur une surface plane et en balance (béton etc.) ou bien sur des cales ayant une longueur égale au côté court du container, distancées au maximum à 2,5 m.
- 6-Contrôler l'ouverture, la fermeture et la fermeture à clef de la porte.

Pour prolonger la durée de vie de votre container veuillez faire attention aux points suivants


- 1-Les connections électriques et de téléphonie doivent être réalisées par des personnes qualifiées et selon le schéma électrique se trouvant dans la boîte.
- 2-Fermez étanchement la boîte électrique-téléphonie.
- 3-Faites passer les câbles d'électricité et de téléphone dans des fourreaux.
- 4-Pour votre sécurité, assurez la mise à terre des circuits, avec le panneau ou la prise de mise à terre du container.
- 5-Assurez la propreté des rigoles du container :
 - Faites attention à l'accumulation des feuilles, du sable etc.
 - Nettoyez régulièrement.
- 6-Ne bouchiez pas les trous d'eau de pluie se trouvant aux angles bas du container.
- 7-Sur le toit, ne mettez pas de matériaux lourds qui peuvent exercer une pression sur la tôle galvanisée.
- 8-Enlevez le film protecteur se trouvant sur la tôle vernie.
- 9-N'enlevez pas l'étiquette du container.
- 10-Un container sans étiquette ne recevra pas de service après vente.

Conditions To Be Taken Into Considerations

- 1- Make sure where container is placed have levelled surface. Otherwise doors and Windows can not be closed properly. Make sure that chasis is supported well.
- 2- As shown at the diagram, loading and downloading should be made by lifting container from 4 side equally by means of ropes, with crane.
- 3- Ropes have to be diagonal. Rope's lengths have to be the same and the angle with horizontal axis should be not less than 20° (36%)
- 4- The hook is placed from the long side and moved till the container is in balance.
- 5- Containers are suggested to be placed on leveled surface (concrete etc.) or on square parts being at interval of 2,5m paralel to the short side in order to increase life of containers.
- 6- Doors opening and locking system should be controlled.

Take Into Consideration Below Cautions In Order For Your Container To Serve Yo Safely For A Long Time

- 1- Electrical and telephone connections should be done by specialist of the job.
- 2- Conduit box of electric and telephone installation should be covered against water.
- 3- Cables should be in conduits
- 4- Make grounding of container by means of rod or plate for your safety.
- 5- Keep the downspouts clean all the time
 - leaves, sand ect. Materials should be removed from downspouts
 - clean it periodically
- 6- Bottom tip of downspouts should be open all the time
- 7- Do not put anything that pressures galvanized trapezoidal roof sheet of container
 - do not put any water tank without putting additional profiles.
- 8- Remove nylon film put to protect containers, on painted galvanized steel sheet.
- 9- Do not rip out the label on container.
- 10- Containers without label are not served in case of being damaged.





CABINES PANNEAUX SANDWICH
Sandwich Panel Cabin





CABINES EN PANNEAUX SANDWICH

Elles sont produites à partir des panneaux sandwich qui sont fabriqués en injectant du polyuréthane entre deux plaques de tôle galvanisée.

Ces cabines qui ont un aspect hautement esthétique, une construction et des parois solides offrent une variété d'utilisation.

Les cabines en panneaux Sandwich peuvent être produites dans des couleurs et dimensions souhaitées, ainsi, elles offrent des solutions individuelles selon les espaces et les personnes.

Grâce aux fleches de grue discrètes se trouvant aux angles, ces cabines sont faciles à porter. Elles ne nécessitent pas de montage. Elles sont étanches et résistantes à la poussière, à la neige, au vent, aux intempéries...

Elles peuvent être utilisées dans différents domaines, tels que cabines de vente ou pour personnel de sécurité.

SANDWICH PANEL CABIN

These cabins are built of sandwich panels made of two galvanized steel plates with polyurethane injected between them. They are multifunctional thanks to their aesthetical design, and sturdy construction walls.

Sandwich Panel Cabins can be custom-built in various colors and various sizes to provide solutions for individual or location requirements. They can be easily moved using the crane hooks attached in their corners. They do not need to be assembled, are durable to such weather elements as dust, dust, snow, rain and wind, and are leakproof.

They can be used for various functions including security checkpoint and point of sale.





Hebo City

Hebo City

HEBO CITY

Les produits de HEBO City sont nés des influences de la conception urbaine aux nouvelles approches de l'urbanisation. Notre objectif est de répondre aux besoins actuels et de faire en sorte que nos produits apportent leur contribution dans le développement des villes.

Hebo City qui est une des entreprises de notre groupe, utilise les matériaux en fibre-ciment de marque Hekimboard et Turksiding ; il s'agit de matériaux incombustibles, écologiques, insensibles à l'eau et aux conditions climatiques, ayant une variété de surfaces et de dimensions. Ces matériaux, la firme les utilise dans le revêtement de murs intérieur et extérieur de tous ses produits et elle offre ainsi une alternative à tous les matériaux de revêtement existant sur le marché tels que de la tôle, du polyester, du composite, de l'aluminium, du plastique. Notre pays a ainsi fait connaissance avec ce nouveau matériau écologique, respectueux de l'environnement.

Les produits de HEBO City naissent de la mise en commun de matières premières écologiques avec les Technologies de pointe du XXIème siècle et les nécessités de l'urbanisme de notre temps. Ainsi, même dans des espaces confinés, la firme peut offrir des produits multifonctionnels, tout en restant en harmonie avec le paysage urbain grâce à la variété de ses revêtements.

Ces produits peuvent être utilisés dans divers domaines ; cabines de sécurité, unités de vente, dortoirs, réfectoires, bureaux pour des installations de chantier, buffets...

Les unités de douche-WC Hebo City sont très robustes et esthétiques. Sur une solide construction de container, la surface de la cabine est enrobée de fibre-ciment incombustible, résistant aux chocs. Avec sa conception moderne, sa variété de couleurs et de design, c'est un produit qui répond aux besoins de la nouvelle approche d'urbanisme. Ces unités de douche ne créent pas de pollution visuelle. Aux différents endroits de la ville, ces cabines embellissent l'environnement et proposent des solutions VIP.

Dans toutes nos cabines de douche-WC : des miroirs, des lavabos, des toilettes turques ou européennes, des distributeurs de serviettes en papier, des étagères, des abattants de WC, des distributeurs de savon liquide, des aspirateurs, des plombs automatiques, des clefs de prise, une installation de câblage et des armatures d'éclairage.

Nous proposons également des solutions pour les personnes handicapées.



HEBO CITY

The Hebo City products were created to reflect urban design's impact on new urbanization principles. They were designed to meet modern demands and to ensure our products to contribute in urban development. They are built using interior and exterior plates made of the HEKIMBOARD and TURKSIDING brands of fibercement - based materials produced by Hekim Yapı A.Ş., a subsidiary of Hekim Holding, which provide more advantages than conventional steel plates, polyester, composite, aluminum, plastic and other coating materials available, and which are more aesthetical in modern terms and environment friendly.

The Hebo City products combine environment- friendly raw materials and 21st century technology to meet the demands of modern urbanization processes. Their interiors offer multi - funtional solutions for small spaces, while their exteriors provide harmony with urban texture thanks to a wide range of façade coatings designed in accordance with existing structural trends.

Thanks to the wide range of functions they perform, they can be used as office, mess hall, dormitory, kiosk, point of sale, stall, security checkpoint, guardhouse, etc. at construction sites.

Hebo City Toilet - Shower Groups

Are aesthetical and sturdy. Their strong construction is coated with fireproof, melt-proof fibercement. Their modern design and wide range of color and motif choices ensure harmony with modern urbanization trends. They can be used as toilet or shower room in various places of a city without disturbing its appearance, make their locations attractive, and can be equipped with VIP solutions too.

All toilet-shower groups contain a mirror, washbasin, oriental or western type of toilet, toilet paper holder, toilet lid, soap holder, aspirator, automatic fuse, switched power outlet, cabling, and lighting fixture.

Special solutions are available for the disabled.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES DES CONTAINERS EN PANNEAUX FIBRE-CIMENT

MODE DE PRODUCTION

Structure modulaire, à corps en fibre-ciment avec jointures.
2.40x6.00x2.60 m, 3.00x7.00x2.60 m. De 3600 à 4500 kg. Tous les matériaux utilisés sont certifiés TSE (Institut des Standards Turcs).

DONNEES TECHNIQUES

CHARGE DE NEIGE : 80 kg/m² (Dépend de la région de neige et de l'altitude du lieu de montage) TS 498 et TS 7046.
VITESSE DU VENT : 102 km/h (50 kg/m²) TS 498
COEFFICIENT DE TRANSMISSION DE CHALEUR DU MUR EXTERIEUR : K : 0,69 Kcal/m²/hC (K : 0,81 W/m² K).
COEFFICIENT DE TRANSMISSION DE CHALEUR DU MUR INTERIEUR : K : 0,65 Kcal/m²/hC (K : 0,75 W/m² K).
COEFFICIENT DE TRANSMISSION DE CHALEUR DU TOIT : K : 0,39 Kcal/m²/hC (K : 0,45 W/m² K).
COEFFICIENT DE TRANSMISSION DE CHALEUR DU PLANCHER : K : 3,45 Kcal/m²/hC (K : 4,01 W/m² K).
CAPACITE DE CHARGE DU CHASSIS : 200 kg/m² (Calculé en fonction de TS 498).
ZONE SISMIQUE : Coefficient d'accélération sismique A0= 0,40 (zone sismique de premier degré). Coefficient de l'importance du bâtiment I= 1 Coefficient de charge variable n= 0,3.

NORMES CONCERNEES

Design-statique EUROCODE 3, TS 498, TS 7046, TS 648, TS 11372. Règlement concernant les bâtiments à construire dans les zones sismiques (06-03-2006).

ISOLATION THERMIQUE : 825, Règlement concernant l'isolation thermique (08-05-2000).
ZONE CLIMATIQUE : L'isolation des murs est conforme à la zone climatique 1 (K : 0,80 W/m² K). L'isolation du toit est conforme à la zone climatique 2 (K : 0,40 W/m² K). Pour les autres zones climatiques ces valeurs peuvent être augmentées (en option).

MURS EXTERIEURS

HAUTEUR EXTERIEUR TOTAL : 2600 mm
HAUTEUR NET INTERIEUR : 2325 mm
RETEVEMENT FAÇADE EXTERIEUR : panneaux fibre-ciment de 12 mm d'épaisseur, de marque HEKIMBOARD (panneau lisse avec jointures, incombustible, Classe A1 selon EN 13501-1). Sur le revêtement, peinture pour l'extérieur à base de silicone (d'épaisseur 0,18 mm, équilibre la vapeur).
ISOLATION : Mousse polystyrène expansé (EPS) de 40 mm d'épaisseur. 16 kg/m³ ; classe feu B1 (au choix du xps, de la laine de verre ou de la laine de roche peuvent être utilisées).
FAÇADE INTERIEUR : panneaux fibre-ciment de 8 mm de marque HEKIMBOARD (incombustible, Selon EN 13501-1 classe A1). De couleur RAL 9002 blanc cassé.

MURS INTERIEURS

HAUTEUR DU MUR INTERIEUR : 2325 mm
RETEVEMENT DE FAÇADE INTERIEUR : Sur des panneaux fibre-ciment de 15-16 mm d'épaisseur, rouleau PVC d'épaisseur totale de 2,5 mm (épaisseur de surface 150 microns). Aux salles d'eau, collage de céramiques blancs de 20x20 cm.

ISOLATION : Mousse polystyrène (EPS) de 40 mm d'épaisseur. 16 kg/m³ ; classe feu B1 (au choix du xps, de la laine de verre ou de la laine de roche peuvent être utilisées).

RETEVEMENT PLANCHER

CONSTRUCTION : construction composée de profils horizontaux.
RETEVEMENT : Sur des panneaux fibre-ciment de 15-16 mm d'épaisseur, rouleau PVC d'épaisseur totale de 2,5 mm (épaisseur de surface 150 microns). Aux salles d'eau, collage de céramiques blancs de 20x20 cm.

RETEVEMENT PLAFOND

RETEVEMENT : panneaux fibre-ciment de 8 mm de marque HEKIMBOARD (incombustible, Selon EN 13501-1 classe A1). De couleur RAL 9002 blanc cassé.

TOIT

CONSTRUCTION DU TOIT : cadre extérieur en forme de U ; profils box porteurs (les eaux de pluie sont évacuées via les égouttoirs dans les angles).

PARAPET DU TOIT : Parapet du toit (Avec avant-toit de 20 cm) h : 40 cm

RETEVEMENT : Tôle trapézoïdale, non vernie, de 27x200 mm de profondeur, de 0,50 mm d'épaisseur.

ISOLATION : matelas de laine de verre de 80 mm (14 kg/m³).

PORTES

PORTE EXTERIEUR : Porte en aluminium (tôle galvanisée de 1,2 mm) Dimensions extérieurs du dormant 900 / 1960 mm. Mi lambris, de couleur blanche, avec 6 cloisonnements en verre.

PORTE INTERIEUR : (tôle galvanisée de 1,2 mm) Dimensions extérieurs mdf-lam 840x1960 mm, épaisseur du battant : 42 mm.

PORTE POUR SALLE D'EAU : (tôle galvanisée de 1,2 mm) porte plane mdf-lam ; 620x1960 mm, épaisseur du battant 42 mm. Pour les WC battants mdf-lam de 18 mm, 600x1830 mm.

POIGNET ET SERRURES : Portes extérieurs : serrures à canons, portes intérieurs : serrures encastrées de marque ITO ou KALE.

MENUISERIE DES FENETRES :

(tôle galvanisée de 1,2 mm) Aluminium 1000x1200 mm.
CUISINE-DOUCHE : Extracteur d'un diamètre de 120 mm.

VITRAGE

DOUBLE VITRAGE : 4+9+4 mm de marque ŞİŞECAM (en option).

PEINTURE

FAÇADE EXTERIEURE : Sur la façade extérieure des containers est appliquée de la peinture pour extérieur, à base de silicone.

PARAPET : Sur le parapet des containers, est appliquée de la peinture pour extérieur, à base de silicone.

FAÇADE INTERIEURE : Sur les surfaces intérieures, est appliquée sur les panneaux en fibre-ciment de la peinture plastique blanc cassé (RAL 9002).

DORMANTS PORTES ET FENETRES INTERIEURES : Peinture en poudre électrostatique – blanc cassé (RAL 9002).

ANGLES EXTERIEURS : 1 couche d'impression rapide = 1 couche de peinture huile semi synthétique de marque HEKIM. Appliqué par pulvérisation.

Traverses : RAL 9002 blanc cassé.

AUTRES FERRURES : Construction porteuse du châssis : 1 couche d'impression rapide de marque Hekim.

INSTALLATION ELECTRIQUE ET TELEPHONIE – NON ENCASTREE

CABLES : (2000 Watt, 220 Volt, 50 Hz) de marque Oznur, Ozler, Hes, Pirelli ; sorties de prise 3 x 2,5 mm² NYM, lignées de prise 4 x 2,5 mm² NYM, sorties d'éclairage 2x1,5 mm² NYM, lignées 3 x 1,5 mm² NYM.

ARMATURES D'ECLAIRAGE

ESPACE COURANT : lampes d'éclairage de marques Philips et General ; armatures de marque Pelsan, Balkaya.

SALLE D'EAU DESSUS PORTE EXTERIEUR : Glop-IP44, de marque Balkaya.

INTERRUPTEURS PRISES : De marque Viko (série classique) ou équivalent.

FUSIBLES, BOITES A FUSIBLES : Fusibles de marque Siemens ; boîtes à fusibles de marque Viko, Balkaya.

PRISE DE TELEPHONE : De marque Viko ou équivalent (existent en nombre suffisant selon le plan d'installation).

RESEAU D'ASSAINISSEMENT NON ENCASTRE

VITRIFIES/ARMATURES

LAVABOS : 37X45 type mural, de marque Kütahya Seramik.
ROBINETS DE LAVABO ET DOUCHES : De marque ECA Yak, ECA Ekomiks ; pour les systèmes avec eau froide, les robinets seront montés au mur, pour les systèmes avec eau chaude, les robinets seront montés au lavabo.

CUVETTE WC : de marque Kütahya Seramik, avec réservoir en plastique (avec robinet intérieur de marque ECA Yak).

BAC A DOUCHE : 80 x80 cm, Acrylique, de marque Akplast.

EVIER : Evier en chrome, 50x100 cm, armoire de dessous en panneau de particules. L'armoire du dessus n'est pas fournie.

ACCESSOIRES : Distributeurs de serviettes en papier, porte-savons, miroirs, étagères, abattant WC en PVC (de marques Aset, Ozcapas, Çelik Ayna).

TUYAUX : Eau propre PPRC – de marque Firat, Eau usée de marque Firat, Sintaş.

SYSTEME DE LEVAGE

Grace aux boulons à anneaux discrètement montés dans les angles ; et en liant les câbles d'acier à distances égales aux serrures, le matériel peut être levé. Les containers peuvent être produits, au choix, en un ou deux étages. Tous les containers ont ce dispositif de levage.

HEBO YAPI SA SE RESERVE LE DROIT D'EFFECTUER TOUT CHANGEMENT DANS LES DETAILS TECHNIQUES.

HEBO CITY TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR FIBERCEMENT COVERED

PRODUCTION TYPE

FIBERCEMENT COVERED module construction containers with joints. All materials certificated by TSE.

TECHNICAL DATAS

SNOW LOAD : 80 kg/m² (changing according to snow load of the erection area and altitude.) TS 498 ve TS 7046.
WIND SPEED : 102 km /saat (50 kg/m²) TS 498.
EXTERNAL WALL HEAT TRANSMISSION COEFFICIENT : K:0,69 Kcal/m²hC (K:0,81 W/m² K).
INTERNAL WALL HEAT TRANSMISSION COEFFICIENT : K:0,65 Kcal/m²hC (K:0,75 W/m² K).
ROOF HEAT TRANSMISSION COEFFICIENT : K:0,39 Kcal/m²hC (K:0,45 W/m² K).
FLOOR HEAT TRANSMISSION COEFFICIENT : K:3,45 Kcal/m²hC (K:4,01 W/m² K).
BASE-PLATE (chassis) LOAD CAPACITY : 200 kg/m² TS 498
SEISMIC ZONE : Effective ground acceleration coefficient $A_0=0,40$ (1. degree seismic zone). Building importance coefficient $I=1$ live load coefficient $\mu=0,3$
RELEVANT STANDARDS : Desing-Static EUROCODE 3, TS 498, TS 7046, TS648, TS 11372 Regulations about buildings which are to be erected in seismic zone (06.03.2006) Insulation TS 825, Heat insulation regulation (08.05.2000)
CLIMATE ZONE : Wall insulation is suitable for 1. climatic zone (K:0,60W/m² K) Roof insulation is suitable for -2. climatic zone (K:0,40W/m² K) Section of roof and walls can be thicker for other climatic zone (optional)

EXTERNAL WALLS

EXTERNAL WALL HEIGHT : 2600 mm
INTERNAL CLEAR HEIGHT : 2325 mm
OUTER SURFACE COVERING : Silicon based housepaint on 12 mm thick fibercement board (non-combustible) EN 13501-1 A1 flat joint plate cover vapor stablizer with a thickness of 0,18 mm
INSULATION : 40 mm thick expanded polystyrene foam B1 class (16 kg/m³ density) (if required XPS foamboard, rockwool and glasswool can be used)
INTERNAL SURFACE : 8 mm FIBERCEMENT-LAM (non-combustible EN 13501-1 A1 with surfaces in color RAL 9002 off-white

INTERNAL WALLS

INTERNAL WALL HEIGHT : 2325 mm
SURFACE COVERING : 8 mm FIBERCEMENT-LAM (non-combustible EN 13501-1 A1 with surfaces in color RAL 9002 off-white
INSULATION : 40 mm thick expanded polystyrene foam B1 class (16 kg/m³ density) (if required XPS foamboard, rockwool and glasswool can be used).

FLOOR COVERING

CONSTRUCTION : Construction consists of horizontal plates
COVERING : 2,5 mm thick PVC roll which has 150 micron pvc surface as floor covering on the 15-16 mm thick Fiberement board Hekimboard brandmarked (non-combustible EN13501-1 A1 class) and in wet volumes 20x20 cm ceramics tiles.

CEILING COVERING

COVERING : 10 mm FIBERCEMENTLAM board (non-combustible) EN 13501-1 A1 class with surfaces in color RAL 9002 off-white

ROOF

ROOF CONSTRUCTION : U shaped outer frame, carrier box profiles (Rain water is discharged through corner columns.)
ROOF PARAPET : 20 cm canopied h:40 cm
COVERING : 27x200 mm roll depth, 0,50 mm thick galvanized trapezoidal sectioned unpainted steel sheet.
INSULATION : 80 mm mattress glass wool (14 kg/m³)

DOOR JOINIRIES

EXTERIOR DOOR : (Case outer measure 900/1960 mm semi-winscot white colored aluminum doors with glass partition
INTERIOR DOOR : (840x1960 mm mdflam press door (outer size), leaf thickness 42 mm in WC containers 18 mm 600x1830 mm mdflam door wings.
WET VOLUME DOORS : (620x1960 mm mdflam (ou size), leaf thickness 42 mm in WC containers 18 mm 600x1830 mm mdflam door wings.
DOOR LOCK and HANDLE : External doors have cylindrical locks and internal doors have encased lock. Brandmark Ito, or Kale, with yellow or grey colored metal door handles.

WINDOW JOINIRIES

WINDOW : (0.50 mm furnace painted steel sheet framed) 1000/1200 Aluminium
KITCHEN-WC-SHOWER DOUBLE GLAZING : Dia 120 mm electrical, kitchen-type extractor fan with cover. 4+9+4 mm PVC with PVC handles brandmark Sisecam

PAINTING

EXTERNAL WALL : External surface of the containers are painted withsilicon based housepaint on fiberement plate
INTERNAL WALL : Internal surface of the containers are painter with interior wall paint on plastic Fiberement plate off-white (RAL 9002)
ROOF PARAPET : Parapet surface of the containers are painter with interior silicon based housepaint on Fiberement plate
OUTER CORNERS,BELTS : Horizontal belts RAL 3020 red or RAL 5022 dark blue oil painted outer cornes RAL 9002 colored galvanized trapezoidal sectioned steel sheets with COIL COATING system.
OTHER METAL PARTS : Galvanized construction is nopt exposed to any paint application.

ELECTRICAL and PHONE INSTALLATION

CABLE : (2000 Watt, 220 Volt, 50 Hz. Sochet sorties 3x2.5 mm² NYM, socket lines 4x2.5 mm² NYM lighting sorties 2x1.5 mm² NYM, linesi 3x1.5 mm² NYM, Ozgur, Ozler, Hes, Pirelli /prizmain) brandmark

(UNDER THE PLASTER)

(the installation will be done over the plaster in case using FIBERCEMENT board HEKIMBOARD (non-combustible) EN 13501-1 A1 class for internal coverings)

LIGHTING ARMATURES USUAL AREAS: Round armatures - lighting bulbs brandmark Philips, General

WET VOLUME, OVER EXIT DOOR : Globe-IP44, brandmark Balkaya
ELECTRICAL SOSKETS,SWCTHES : Brandmark Viko (classic series) or equivalent
FUSES and FUSES BOXES : Fuse brandmark Siemens, fuse boxes brandmark Viko, Balkaya
PHONE SOSKETS : Brandmark Viko or equivalent (appropriate number will be supplied with respect to the plan)

SANITARY INSTALLATION

VITREOUS / ARMATURES
LAVATORY / WASHBASIN : 37X45 CM Wall type brandmark Kutahya Seramik
LAVATORY and SHOWER TAPS: : Brandmark Eca Yak, Eca Ekomiks Taps are wall mounted in cold water installationlavatories and taps have outlets in hot water installation lavatories.
WATER CLOSET : Wester style water closet, brandmark Kutahya Seramik, plastic flushing cistern wc taps brandmark ECA YAK
SHOWER TRAY : 80x80 cm Acrylic brandmark Akplast
KITCHEN SINK : Chromium plated 50x100 cm double, lower chipboard cupboard. Top cupboard above the cupboard is not included.
ACCESSORIES : PVC paper holder, soap dish, mirror, shelf, closet cover (Aset, Ozcapas, Celikayna)
PIPES
CLEAN WATER : PPRC brandmark Firat
WASTE WATER : PVC brandmark Firat, Berke, Sintas

LIFTING SYSTEM

The loading and unloading facility shall be made by connecting the steel ropes lying in the same interval to the iron lifting eyes mounted hiddenly on the corners, to the lockers. If required the containers shall be two or multi-storied. The transport system of all containers will be organized by concerning that specification. Wc, shower containers will be produced with insulation or without any insulation.

TECHNICAL SPECIFICATIONS ARE SUBJECT TO ANY MODIFICATION MADE BY HEBO YAPI SAN. ve TIC. A.S.

